

## ESPECIFICACION TECNICA

### REPARTIDOR /SPLITER DE 4 SALIDAS, CONECTOR F PARA DTH

Material utilizado para instalaciones de Televisión para la CNT.

#### DESCRIPCION

Elemento pasivo para distribuir señal satelital de DTH a un cliente corporativo.

#### TIPO DE COMPRA

VERTICAL

#### PROPIEDADES MECÁNICAS/FÍSICAS / QUÍMICAS / ELÉCTRICAS

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
	CARACTERISTICAS TECNICAS - REPARTIDOR /SPLITER DE 4 SALIDAS TIPO F	
<b>TE1</b>	Margen frecuencia	En el rango de 5 - 2150 MHz
<b>TE2</b>	Tipo de puertos	Conector F
<b>TE3</b>	Corriente de paso DC	Entre 0,5A a 1A
<b>TE4</b>	Capacidad de puertos	4 salidas y 1 entrada
<b>TE5</b>	Material de construcción del chasis	Aleación de Zinc niquelado o al Magnesio.
<b>TE6</b>	Pérdidas de inserción máx. (2150 MHz)	10,4 dB
<b>TE7</b>	Rechazo entre salidas (2150 MHz)	≥20dB
<b>TE8</b>	Sistema puesta a tierra.	

#### DIMENSIONES Y DIAGRAMAS

#### HISTORIAL DE LA FICHA:

**FECHA DE CREACIÓN: 2 de junio de 2014**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2 de junio de 2014**