

PATCH CORDS INTELIGENTES CAT. 6A 7 pies

DESCRIPCION GENERAL

El equipo/material SE UTILIZARA EN LOS CTIs DE QUITO Y GUAYAQUIL

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES /DIAGRAMAS / PROPIEDADES / CONDICIONES DE TRABAJO

NUMERO	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	Cat 6A UTP o superior
2	Los patch cord administrables deberán incluir un hilo extra que indique la conexión exacta de un puerto de un patch panel con otro
3	Calibre 24 AWG o 26 AWG
4	Chaqueta PLENUM mínimo
5	Color: Azul
6	Longitud: 7 pies para las áreas de trabajo
7	Certificación ISO 9001, normas RoHS y fabricado con productos retardantes a la flama de policarbonato
8	Con certificación y pruebas de fábrica
9	Los patch cords deberán incluir un sistema de protección para las lengüetas a fin de que estas no se atasquen con otros patch cords durante movimientos o cambios
10	Deben cumplir los parámetros de la TIA/EIA-568-C.2 o mejor

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: (26/08/2015)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: (17/12/2015)