



CODIGO CNT: 40000793

## CONECTOR TIPO UDW PARA CABLE DE DISPERSIÓN DE ACOMETIDA TELEFÓNICA DE UN PAR

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍTEM

Conector relleno utilizado para dar continuidad al cable de acometida utilizado por la CNT EP en la atención de servicio de telefonía fija de la red de Planta Externa.

### TIPO DE COMPRA

VERTICAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Nº	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	Utilidad	Empalmar conductores de cobre o acero revestido con cobre
2	Protección interior a la humedad	Mediante material o sustancia aislante (gel, resina, etc)
3	Método de conexión	Contacto por desplazamiento de aislante IDC (Insulation Displacement Contact)
4	Necesidad de cinta aislante para su uso	No
5	Diámetro de calibre de cable	Para 17 AWG (sea funcional 1.15 mm)
6	Espesor de chaqueta o revestimiento	Mínimo 1,2 mm
7	Protección exterior (UV)	Material fabricado en policarbonato o mejor
8	Contactos de conexión eléctrica	Elaborados de bronce fosforoso o similar enchapado con estaño.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN Y EMBALAJE		
9	Embalaje	En grupos de 100 estarán protegidos e introducidos en fundas plásticas herméticas, las mismas que se guardarán en cajas de cartón para evitar deterioros por contacto o humedad
10	Información de embalaje	En la caja estarán perfectamente visible la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"><li>- CNT E.P.</li><li>- Número de contrato</li><li>- Nombre del fabricante</li><li>- Identificación del material</li><li>- Código SAP</li></ul>

### DIMENSIONES Y DIAGRAMAS

### HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: 05/05/2010

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13/03/2015