

**VINCHA/GRAPA PARA CINTA ACERADA
DE ½" TIPO DENTADA**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍTEM

El material se utilizará para la sujeción de la cinta acerada de ½".

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUMERO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	De acero inoxidable que cumpla con cualquiera de las siguientes normas: - Norma AISI 201 - Norma AISI 304 - Norma EN 10088 – 2 (numérica 1.4301) con los siguientes valores mínimos: - Resistencia a la tensión mínima de 600 N/mm2 - Elongación (límite elástico) mínimo de 250 N/mm2 - Alargamiento (ruptura) mínimo del 40%.
2	Bordes totalmente redondeados.
3	Dentadas
4	Cuerpo plano
5	De un cuerpo con aletas que permita mantener al fleje en su máxima tensión y un amarre seguro
6	Para cinta de fleje de ½ pulgada.
EMBALAJE	
7	Las piezas serán embaladas en fundas plásticas de 100 unidades y estas a su vez en cajas de cartón, adecuadamente protegidas contra daños o humedad. En la caja estará perfectamente visible la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • CNT E.P. • Número de contrato • Nombre del fabricante • Identificación del material • Año de fabricación, expresada en cuatro cifras • Peso bruto en Kg. • Código SAP

8	 <p data-bbox="767 712 912 768">Gráfico No 1 Referencial</p>
---	---

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: (06/11/2017)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/11/2017