

PATCH CORD DE FO - G.655C – DX – LC.UPC – LC.UPC – 20 m

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍTEM

El material se utilizará en la interconexión de equipos y elementos pasivos de la red óptica de la CNT E.P.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS				
	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN			
1	Estructura	Dúplex, el cable contendrá dos hilos de fibra (configuración de 2 patchcords simplex unidos entre sí)			
2	Estándar de la fibra	G. 655C			
3	Longitud de onda	1550 nm, 1625 nm			
4	Diámetro del Revestimiento (Cladding)	125 µm ± 1 µm			
5	Diámetro del Recubrimiento (Coating)	250 µm ± 1 µm			
6	Diámetro del Recubrimiento secundario (Buffer)	900 µm ± 1 µm			
7	Diámetro de la chaqueta	2 mm (± 0.15 mm)			
8	Material de la chaqueta	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)			
9	Material de refuerzo	Hilo de Aramida			
10	Color de la chaqueta con fibra G.655C	Azul			
11	Conector	Tipo	Pulido	Pérdida de retorno (dB)	Pérdida de inserción (dB)
12	Conector A	LC	UPC	≥ 50	≤ 0,50
13	Conector B	LC	UPC	≥ 50	≤ 0,50
14	Férula de los conectores	La férula del conector será un cilindro de cerámica (Bióxido de circonio)			
15	Repetividad de la conexión (mínimo)	800 veces			
16	Color de la manga o del cuerpo plástico del conector con pulido UPC	Azul			
17	Protección de los conectores	Cada conector estará provisto de una tapa que impida el acceso de polvo a la cabeza del conector			
18	Radio mínimo de curvatura del cable	40 milímetros			
19	Longitud del cable	20 metros			
20	Temperatura de operación (rango mínimo)	Entre -20 °C a +70 °C			
21	Marcación	El cable del patchcord debe ser marcado en cada metro de su longitud con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> - Estándar de la fibra utilizada - Nombre del fabricante y - Longitud (m) 			



EMBALAJE	
22	<p>Cada patch cord debe ser individualmente empacado en una bolsa plástica, la que tendrá una etiqueta con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de conector- Tipo de pulido- Longitud del cable en metros- Estándar de la fibra utilizada- Pérdida de inserción de cada conector- Pérdida de retorno de cada conector <p>La caja máster deberá contener la siguiente información</p> <ul style="list-style-type: none">- CNT E.P.- Número de contrato- Nombre del fabricante- Identificación del material (de acuerdo a título de ficha vigente)- Año de fabricación, expresada en cuatro cifras- Peso bruto en Kg.- Código SAP (Código CNT).- Cantidad (unidades)

HISTORIAL DE LA FICHA:**FECHA DE CREACIÓN: 18/01/2010****ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/05/2017**