

PATCHCORD DE FO-G.655C - DX – LC/UPC-E2000/UPC-20M

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍTEM

Cordón de fibra óptica que en cada extremo del cable se colocará los conectores de acuerdo a la necesidad de la red y utilizado en la interconexión de equipos y elementos pasivos de la red óptica.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN		
1	Estructura	Duplex, el cable contendrá dos hilos de fibra (configuración dos patchcords simplex unidos entre sí)		
2	Estándar de la fibra	G.655C		
3	Longitud de onda	1550 nm, 1625 nm		
4	Diámetro del Revestimiento (Cladding)	125 $\mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$		
5	Diámetro del Recubrimiento (Coating)	250 $\mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$		
6	Diámetro del Recubrimiento secundario (Buffer)	900 $\mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$		
7	Diámetro de la chaqueta	2 mm (± 0.15 mm)		
8	Material de la chaqueta	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)		
9	Material de refuerzo	Hilos de Aramida		
10	Color de la chaqueta con fibra G.655C	Azul		
11	Conector	Tipo	Pulido	Pérdida de retorno (dB)
12	Conector A	LC	UPC	≥ 50
13	conector B	E2000	UPC	≤ 0.50
14	Férula de los conectores	La férula del conector será un cilindro de cerámica (Bióxido de circonio)		
15	Repetividad de la conexión (mínimo)	800 veces		
16	Color de la manga o del cuerpo plástico del conector con pulido UPC	Azul		
17	Protección de los conectores	Cada conector estará provisto de una tapa que impida el acceso de polvo a la cabeza del conector		
18	Radio mínimo de curvatura del cable	40 milímetros		
19	Longitud del cable	20 metros		
20	Temperatura de operación (rango mínimo)	De -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$		
21	Marcación	<p>El cable del patchcord debe ser marcado en cada metro de su longitud con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estándar de la fibra utilizada, • Nombre del fabricante y • Longitud (m) 		

22	Empaque	<p>Cada patchcord debe ser individualmente empacado en una bolsa plástica, la que tendrá una etiqueta, con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de conector • Tipo de pulido, • Longitud del cable en metros, • Estándar de la fibra utilizada, • Pérdida de inserción de cada conector, • Pérdida de retorno de cada conector. <p>La caja máster que contenga los patchcords deberá contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNT E.P. • Numero de contrato • Nombre del fabricante • Identificación del material (de acuerdo a título de ficha vigente) • Año de fabricación, expresado en cuatro cifras • Peso bruto en Kg. • Código SAP (código CNT) • Cantidad (unidades)
----	---------	---

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: 18/01/2010

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/05/2017