

SPLITTER ÓPTICO PLANAR PLC 2X64 SIN CONECTORIZAR PARA REDES GPON FTTH

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Splitter Ópticos son divisores ópticos con configuraciones 1xN y 2xN; están aplicados en proyectos de redes de acceso GPON FTTH de CNT E.P.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
1	El splitter debe estar construido en tecnología planar PLC	
2	Longitud de onda de operación: 1260 nm a 1650 nm	
3	El splitter debe tener 2 hilos de fibra de entrada y 64 hilos de fibra de salida (2x64).	
4	Humedad relativa: al menos hasta 82%	
5	Código de colores EIA/TIA 598	
6	El splitter debe incluir su hoja técnica donde se detallen los valores de atenuación, ensayos de calidad y mediciones efectuadas de fábrica.	
7	Debe tener un recubrimiento en los hilos IN/OUT de 250 um.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
8	Pérdidas inserción (dB)	≤ 21,5
9	PDL (dB)	≤ 0,5
10	Uniformidad (dB)	≤ 2,9
11	Dimensiones cuerpo máx. - (mm) (L×W×H)	65x12x6
12	Pérdidas de Retorno (dB)	≥ 55
13	Directividad (dB)	≥ 55
14	Temperatura de operación (°C) (mínimo):	-25° a +70°C
15	Longitud de fibras (m); para entrada y salidas:	≥ 1,0
16	Fibras de entrada y salidas	Tipo G.657A
EMBALAJE		
17	Los materiales serán entregados en unidades introducidos en estuches con esponja de protección y estos a su vez dentro de cartón individual de acuerdo al tamaño y forma del splitter óptico. Estos splitter ópticos podrán venir en juegos completos introducidos en cajas de cartón, en la que estará perfectamente visible la siguiente información: - CNT E.P. - Número de contrato - Nombre del fabricante - Identificación del material (de acuerdo a título de ficha vigente) - Año de fabricación, expresada en cuatro cifras - Peso bruto en Kg. - Código SAP.	

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: 22/07/2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 04/10/2018