

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANGAS DE FUSIÓN TIPO LINEAL DE 96 FIBRAS ÓPTICAS

DESCRIPCIÓN

Equipamiento utilizado en Planta Externa de redes de fibra óptica para Organizar los cables de fibra en el empalme.

TIPO DE COMPRA

VERTICAL

PROPIEDADES MECÁNICAS/FÍSICAS / QUÍMICAS / ELÉCTRICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD	
1	Manga de empalme de 96 fibras ópticas
TIPO	
2	Caja de empalme tipo lineal
DIMENSIONES EXTERNAS	
3	Largo mínimo 32 cm
	Ancho mínimo 15 cm
	Altura mínimo 10 cm
CARACTERISTICAS GENERALES	
4	De cierre hermético, para instalación en subsuelo, soportes aéreos y aplicaciones de pedestal.
5	Base y cubierta de material polimérico o de polipropileno resistente a hongos, tracción, elongación y rayos UV.
6	Válvula de presurización metálica anticorrosiva.
7	Cordón de sellamiento reutilizable.
8	Sellamiento reutilizable puede ser con empaques de caucho o gel reticulado, con memoria mecánica que garanticen la hermeticidad y reutilizaciones sucesivas.
9	Debe venir equipada con material de sellado que permita reabrir la manga para mantenimiento, sin que se afecte la protección contra el ingreso de agua
10	Las bandejas de empalme permitirán el acomodo de mínimo 12 fusiones de fibra con un radio de curvatura mínimo de 30 mm a través de todo el sistema.
11	Las bandejas deben permitir el cambio de sentido de la fibra
ENTRADAS DE CABLE	
12	Debe disponer de al menos 2 accesos de cable en cada extremo, de tal forma que permita realizar ramificaciones. Acceso adecuado para ingreso/salida de cables con diámetros de entre 11 a 15.5 mm.
13	Disponer de elementos de fijación de cable anti-tracción, que sujete firmemente a la chaqueta del cable. Uno por cada ingreso y cable, respectivamente.
14	Debe incluir elementos de soporte para fijar el miembro central del cable de fibra óptica para soportar la tracción ejercida sobre el cable. Uno por cada ingreso y cable, respectivamente.
15	La manga y los materiales de sellado deben cumplir con las pruebas de cambios cíclicos de temperatura en el rango de -30° a 60° C o superiores, de acuerdo a la norma GR-771 o IEC 61300-2. Deberá adjuntar un reporte de la prueba donde se verifique el cumplimiento.
16	La manga y los materiales de sellado no deben degradarse cuando se encuentre en condiciones extremas. Deberá adjuntar un reporte de prueba de resistencia al agua en la cual se verifique el cumplimiento y que no existe ingreso de la misma al interior de la manga en base a la norma GR-771 o IEC 61300-2.
17	Deberá soportar la prueba de resistencia a impacto y adjuntar un reporte de la misma, en el cual se verifique el cumplimiento y que no existe daños en la manga en base a la norma GR-771 o IEC 61300-2

18	Debe soportar una carga mínima de 1000N y no debe presentar daño físico visible. Deberá adjuntar un reporte de prueba en la cual se verifique el cumplimiento y que no existen daños en la manga en base a la norma GR-771 o IEC 61300-2.
ACCESORIOS	
19	Bandejas para colocar un mínimo de 96 empalmes de fusión (respectivamente).
20	Mínimo 96 manguitos o tubillos termo retráctiles de 60 mm.
21	Organizadores para empalme de fusión que permitan organizar cada uno de los 96 empalmes de fusión, respectivamente (en este lugar se insertan los tubillos o manguitos termo retráctiles).
22	Debe tener una base para almacenar los hilos de fibra óptica
23	Debe incluir Kit de accesorios de sujeción de la manga, tanto para montaje aéreo, postes y paredes. Todos los accesorios necesarios serán metálicos de acero inoxidable (no amarras plásticas).
24	Debe Incluir tapones de sellamiento para los accesos que no serán utilizados
25	Todas las partes metálicas que contenga la manga de empalme de fibra óptica deben ser de acero inoxidable con elevada resistencia a la corrosión.
26	La manga óptica debe presentar una etiqueta indeleble en la tapa en una parte que sea visible, con el aviso de "Precaución radiaciones laser", de acuerdo a normas de seguridad.
PRESENTACIÓN	
27	Los materiales serán entregados en unidades introducidos en fundas plásticas herméticas, y estos a su vez dentro de cartón individual de acuerdo al tamaño y forma de la caja óptica. Estas cajas ópticas podrán venir en juegos completos de xx unidades introducidos en cajas de cartón, en la que estará perfectamente visible la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> - CNT E.P. - Número de contrato - Nombre del fabricante - Identificación del material - Año de fabricación, expresada en cuatro cifras - Peso bruto en Kg. - Código SAP.

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: 24/02/2015

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13/04/2015