

## MINI POSTE ORNAMENTAL

### DESCRIPCION GENERAL DEL ITEM

Elemento pasivo que protege y aloja en su interior cajas de distribución.

### TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
1	Estará construido por un cuerpo externo de forma cilíndrica o paralelepípeda tipo gabinete.
2	El material del cuerpo externo puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policarbonato</li> <li>- Poliéster reforzado con fibra de vidrio</li> <li>- Polietileno de alta densidad</li> <li>- Acero Inoxidable (espesor mínimo 1mm AISI 304 MATE)</li> </ul>
3	Resistente a impactos, corrosión y agentes atmosféricos.
4	El material deberá presentar características anti-envejecimiento y protección para rayos UV (No aplica en materiales metálicos).
5	El cuerpo exterior debe ser de tonalidad beige, gris o verde, homogéneo.
6	Diseñado para ser instalado en ambientes exteriores de alta humedad y salinidad
7	El acceso puede ser levantando el elemento tipo domo o con puerta frontal
8	Elemento o cerradura de seguridad con al menos dos llaves
9	La estructura interna, debe ser de material inoxidable
10	Debe permitir instalar en su interior una caja de distribución de las siguientes dimensiones: 300 mm ancho x 380 mm largo x 145 mm profundidad
11	Las barras o platinas para la sujeción de la caja de distribución deben permitir su regulación, o contar con una placa metálica o de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de forma tal que permita sujetar la caja de distribución mediante pernos.
12	El mini poste debe incluir todos los elementos necesarios para ser instalado de forma adosada o empotrada en una base de hormigón.
13	La base del mini poste debe permitir el acceso de al menos dos tuberías de 51 mm de diámetro.
<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS</b>	
14	Nivel de protección <span style="float: right;">≥ IP 44</span>
15	Temperatura de operación <span style="float: right;">0 a +65 °C (o mejor)</span>
<b>DIMENSIONES</b>	
16	Dimensiones para el mini poste: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alto máximo (H): 90 cm</li> <li>· Ancho máximo (W): 38cm</li> <li>· Profundidad máxima (D): 38 cm.</li> </ul>
<b>ACCESORIOS</b>	
17	Sus correspondientes kits de instalación de acuerdo a la solución planteada

PRESENTACIÓN	
18	El mini poste tendrá grabado en relieve o pintura indeleble el logotipo de la CNT E.P., perfectamente visible.
EMBALAJE	
19	<p>Los mini postes deben ser introducidos individualmente dentro de una funda plástica y un cartón resistente que lo preserve de golpes, ralladuras, etc. En cada cartón estará perfectamente visible la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CNT EP</li> <li>· Número de contrato</li> <li>· Nombre del Fabricante</li> <li>· Identificación del material</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Año de fabricación, expresada en cuatro cifras</li> <li>· Cantidad               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Peso Bruto en Kg</li> <li>· Forma de manipular</li> <li>· Procedencia</li> <li>· Código SAP</li> </ul> </li> </ul>

**HISTORIAL DE LA FICHA:**
**FECHA DE CREACIÓN: 26/02/2016**
**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 27/12/2016**